

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

FiberPlus

Debido a su singular flock de microfibras, la superficie de FiberPlus es extremadamente agradable.

También tiene una buena elasticidad y un excelente tacto.

CARACTERÍSTICAS:



Flock de microfibras polyester



400µ



Algodón, poliéster, tejido mixto.
Menos adecuado para el nylon u otros textiles recubiertos.



Sublimation

CONDICIONES PARA SUBLIMACIÓN:



190 - 210 °C



40 - 30 s



baja

CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla 30 - 45°



baja/ media



30 - 40 cm/s

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



160 - 170 °C



17 - 15 s



baja/ media



en tibio




60 °C



1. Impresión espejo en papel de sublimación (con marcas de registro)



2. Transfiera las imágenes impresas por sublimación



3. Recorta el dibujo



4. Depilar el dibujo



5. Transfiera, retire la cinta transportadora, ¡Hecho!

Película de de transferencia recomendada: FlockTape
Los diseños simples también pueden ser transferidos sin cinta.



Demo Video

► EMBALAJE



50 cm



25 m & 10 m



50 sheets

A3 & A4

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 36 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.